


Sirène extérieure



Caractéristiques

Référence	BX-15-F1
Autonomie totale théorique	2.00 ans
Autonomie théorique après le message pile faible	0.25 an
Conditions d'utilisation	1 alarme de 3 minutes par an 3 mises en marche par jour avec une temporisation de sortie de 10 sec. 3 mises à l'arrêt par jour avec une temporisation d'entrée de 10 sec.
Réglages périphérique	Comportement des flashes Durée d'alarme (3 / 5 / 10 minutes) Supervision
Fonctions du bouton	N/A
Notification d'alarme	Toutes les alarmes (sauf Incendie) : sonnerie / flashes en continu Alarme Incendie : sonnerie / flashes 2 sec. puis arrêt 1 sec.
Notification de changement d'état	Bips et flashes
Puissance maximale de la sirène	104 dBA à 1 m
Couleur du flash	Orange
Autoprotection à l'ouverture	Transmise
Autoprotection à l'arrachement	Transmise
Supervision	Transmise toutes les 30 à 50 minutes si activée
Message pile faible	Transmis
Niveau RSSI minimum requis à l'installation	4

Alimentation

Marque des piles	Energizer
Type des piles	D 1.5 V Alcaline
Quantité	4
Seuil de pile faible	4 V

Données radio

Protocole de communication	Protocole radio F1
Fréquence	868 MHz FM Narrow Band
Portée	1500 m
Conditions de portée	Champ libre Installation à 2 mètres au-dessus du sol Aucun bâtiment ou véhicule dans les alentours

Autres spécifications

Température de fonctionnement	-10°C à 45°C
Humidité de fonctionnement	Jusqu'à 85% sans condensation
Température de stockage	15°C à 25°C
Indice IP	IPX5
Dimensions du produit	287 x 201 x 72 mm
Poids du produit (piles incluses)	1335 g
Couleurs	Blanc et orange