

## Sirène vocale extérieure



### Caractéristiques

Référence	BX-29-F1
Autonomie totale théorique	4.00 ans
Autonomie théorique après le message pile faible	0.25 an
Conditions d'utilisation	<p>1 alarme de 3 min. par an</p> <p>3 mises en marche par jour avec une temporisation de sortie de 10 sec.</p> <p>3 mises à l'arrêt par jour avec une temporisation d'entrée de 10 sec.</p>
Réglages périphérique	N/A
Fonctions du bouton	<p>Bouton Enregistrement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Envoyer la trame d'enregistrement</li> <li>• Envoyer la trame de test</li> </ul> <p>Interrupteur piles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activer / Désactiver l'alimentation par piles</li> </ul>
Notification d'alarme	<p>Toutes les alarmes (sauf Incendie) : sonnerie / flashes en continu</p> <p>Alarme Incendie : sonnerie / flashes 2 sec. puis arrêt 1 sec.</p>
Notification de changement d'état	Flashes
Puissance maximale de la sirène	105 dBA à 1 m
Couleur du flash	Orange
Message vocal	Détection de mouvement extérieur
Autoprotection à l'ouverture	Transmise
Autoprotection à l'arrachement	Transmise
Supervision	Transmise toutes les 30 à 50 minutes
Message pile faible	Transmis
Niveau RSSI minimum requis à l'installation	4

## Alimentation

Type d'alimentation	Adaptateur AC ou piles
Adaptateur	9 V / 1 A
Marque des piles	Energizer
Type des piles	D 1.5 V Alcaline
Quantité	4
Seuil de pible faible	4 V

## Données radio

Protocole de communication	Protocole radio F1
Fréquence	868 MHz FM Narrow Band
Portée	2000 m
Conditions de portée	Champ libre Installation à 2 mètres au-dessus du sol Aucun bâtiment ou véhicule dans les alentours

## Autres spécifications

Température de fonctionnement	-10°C à 45°C
Humidité de fonctionnement	Jusqu'à 85% sans condensation
Température de stockage	15°C à 25°C
Indice IP	IPX6
Dimensions du produit	317 x 205 x 80 mm
Poids du produit (piles incluses)	1807 g
Couleur	Blanc et orange