

Détecteur infrarouge extérieur



Caractéristiques

Référence	EIR-23-F1
Autonomie totale théorique	2.00 ans
Autonomie théorique après le message pile faible	0.25 an
Conditions d'utilisation	50 activations par jour Période d'inhibition activée
Réglages périphérique	Activation de la période d'inhibition Supervision Sensibilité Double détection
Fonctions du bouton	Envoyer la trame d'enregistrement Envoyer la trame de test Entrer en mode test
Technologie de détection	Infrarouge passif
Portée de détection IR	12 m
Angle horizontal de détection IR	110°
Compatibilité animaux	Jusqu'à 60 kg
Période d'inhibition	1 minute si activée
Détection de mouvement	Transmise
Autoprotection à l'ouverture	Transmise
Autoprotection à l'arrachement	N/A
Supervision	Transmise toutes les 30 à 50 minutes si activée
Message pile faible	Transmis
Niveau RSSI minimum requis à l'installation	4

Alimentation

Marque de pile	Tadiran
Type de pile	TL-5903 3.6V 2.4Ah Li
Quantité	2
Seuil de pile faible	2.7 V

Données radio

Protocole de communication	Protocole radio F1
Fréquence	868 MHz FM Narrow band
Portée	2000 m
Conditions de portée	Champ libre Installation à 2 mètres au-dessus du sol Aucun bâtiment ou véhicule dans les alentours

Autres spécifications

Température de fonctionnement	-10°C à 45°C
Humidité de fonctionnement	Jusqu'à 85% sans condensation
Température de stockage	15°C à 25°C
Indice IP	IP66
Dimensions du produit	150 x 77 x 71 mm
Poids du produit (piles incluses)	215 g
Rotor dimensions	70 x 33 x 17 mm
Rotor weight	44 g
Couleur	Blanc