

# Détecteur infrarouge compatible animaux



## Caractéristiques

|  |  |
|--|--|
| Référence  | IRP-16SL-F1  |
| Autonomie totale théorique                       | 4.00 ans   |
| Autonomie théorique après le message pile faible | 0.25 an  |
| Conditions d'utilisation                         | 50 activations par jour  |
| Réglages périphérique                            | Sensibilité  |
| Fonctions du bouton                              | Envoyer la trame d'enregistrement<br>Envoyer la trame de test<br>Entrer en mode test |
| Technologie de détection                         | Infrarouge passif  |
| Portée de détection IR                           | 12 m   |
| Angle horizontal de détection IR                 | 110°   |
| Angle vertical de détection IR                   | 15.9° (11.3° sous la perpendiculaire)  |
| Compatibilité animaux                            | Jusqu'à 27 kg  |
| Période d'inhibition                             | 1 minute   |
| Détection de mouvement                           | Transmise  |
| Autoprotection à l'ouverture                     | Transmise  |
| Autoprotection à l'arrachement                   | Transmise  |
| Supervision                                      | Transmise toutes les 30 à 50 minutes   |
| Message pile faible                              | Transmis   |
| Niveau RSSI minimum requis à l'installation      | 4  |

## Alimentation

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Marque de pile       | Energizer             |
| Type de pile         | EL123AP 3V 1500mAh Li |
| Quantité             | 1                     |
| Seuil de pile faible | 2.6 V                 |

## Données radio

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Protocole de communication | Protocole radio F1   |
| Fréquence                  | 868 MHz FM Narrow band   |
| Portée                     | 1500 m   |
| Conditions de portée       | Champ libre<br>Installation à 2 mètres au-dessus du sol<br>Aucun bâtiment ou véhicule dans les alentours |

## Autres spécifications

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Température de fonctionnement   | -10°C à 45°C                  |
| Humidité de fonctionnement      | Jusqu'à 85% sans condensation |
| Température de stockage         | 15°C à 25°C                   |
| Indice IP                       | N/A                           |
| Dimensions du produit           | 88 x 66 x 50 mm               |
| Poids du produit (pile incluse) | 94 g                          |
| Couleur                         | Blanc                         |