

Détecteur de fumée EN-14604



Caractéristiques

Référence	SD-8EL-F1
Autonomie totale théorique	3.45 ans
Autonomie théorique après le message pile faible	0.10 ans
Conditions d'utilisation	1 alarme par mois
Réglages périphérique	N/A
Fonctions du bouton	<ul style="list-style-type: none"> Envoyer la trame d'enregistrement Envoyer la trame de test Entrer en mode test Déclencher une calibration manuelle Entrer en mode silence
Technologie de détection	Photoélectrique
Puissance maximale de la sirène	95 dBA à 1 m
Calibration	Auto-calibration une fois par mois
Détection de fumée	Transmise
Autoprotection à l'ouverture	N/A
Autoprotection à l'arrachement	N/A
Supervision	Transmise toutes les 30 à 50 minutes
Message pile faible	Transmis
Niveau RSSI minimum requis à l'installation	4

Alimentation

Marque des piles	Sony
Type des piles	LR06 AM3-VPXA 1.5V Alcaline
Quantité	3
Seuil de pile faible	3.2 V

Données radio

Protocole de communication	Protocole radio F1
Fréquence	868 MHz FM Narrow band
Portée	1900 m
Conditions de portée	Champ libre Installation à 2 mètres au-dessus du sol Aucun bâtiment ou véhicule dans les alentours

Autres spécifications

Température de fonctionnement	-10°C à 45°C
Humidité de fonctionnement	Jusqu'à 85% sans condensation
Température de stockage	15°C à 25°C
Indice IP	N/A
Dimensions du produit	Ø105 x 55 mm
Poids du produit (piles incluses)	250 g
Dimensions du support mural	95 x 68 x 13 mm
Poids du support mural	18 g
Couleur	Blanc