

Récepteur universel



Caractéristiques

Référence	UR-8-F1
Autonomie totale théorique	N/A
Autonomie théorique après le message pile faible	N/A
Conditions d'utilisation	N/A
Réglages périphérique	Type de sortie : <ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC • Relai à contact sec Fonctions : <ul style="list-style-type: none"> • Mode enregistrement • Mode de fonctionnement • Type d'alarme • Réinitialisation
Autoprotection à l'ouverture	N/A
Autoprotection à l'arrachement	N/A
Supervision	N/A
Message pile faible	N/A
Niveau RSSI minimum requis à l'installation	4

Alimentation

Type d'alimentation	Adaptateur DC
Adaptateur	12 V / 1 A

Données radio

Protocole de communication	Protocole radio F1
Fréquence	868 MHz FM Narrow band
Portée	800 m
Conditions de portée	Champ libre Installation à 2 mètres au-dessus du sol Aucun bâtiment ou véhicule dans les alentours

Autres spécifications

Température de fonctionnement	-10°C à 45°C
Humidité de fonctionnement	Jusqu'à 85% sans condensation
Température de stockage	15°C à 25°C
Indice IP	N/A
Dimensions du produit	102 x 58 x 28 mm
Poids du produit	78 g
Dimensions du support mural	89 x 30 x 7 mm
Poids du support mural	7 g
Couleur	Blanc