

Emetteur universel



Caractéristiques

Référence	UT-15SSL-F1
Autonomie totale théorique	4.00 ans
Autonomie théorique après le message pile faible	0.25 an
Conditions d'utilisation	20 activations par jour
Réglages périphérique	Choix du type de périphérique Transmission de supervision Configuration des entrées filaires : <ul style="list-style-type: none"> • NO / NF • Compteur d'impulsions
Fonctions du bouton	Envoyer la trame d'enregistrement Envoyer la trame de test
Signal d'activation	Transmis (Contact d'ouverture ou Détecteur IR ou Détecteur de fumée ou Boîtier panique)
Autoprotection à l'ouverture	Transmise
Autoprotection à l'arrachement	Transmise
Supervision	Transmise toutes les 30 à 50 minutes si activée
Message pile faible	Transmis
Niveau RSSI minimum requis à l'installation	4

Alimentation

Marque de pile	Energizer
Type de pile	CR2 3V 800mAh Li
Quantité	1
Seuil de pile faible	2.4 V

Données radio

Protocole de communication	Protocole radio F1
Fréquence	868 MHz FM Narrow band
Portée	1500 m
Conditions de portée	Champ libre Installation à 2 mètres au-dessus du sol Aucun bâtiment ou véhicule dans les alentours

Autres spécifications

Température de fonctionnement	-10°C à 45°C
Humidité de fonctionnement	Jusqu'à 85% sans condensation
Température de stockage	15°C à 25°C
Indice IP	N/A
Dimensions du produit	108 x 32 x 22 mm
Poids du produit (pile incluse)	51 g
Couleur	Blanc