

# Médaille / Bracelet d'appel



## Caractéristiques

Référence	WTRQ-F1
Autonomie totale théorique	4.00 ans
Autonomie théorique après le message pile faible	0.25 an
Conditions d'utilisation	2 activations par jour
Réglages périphérique	Détection automatique de pile faible Supervision
Fonctions du bouton	Envoyer la trame d'enregistrement Envoyer la trame de test
Autoprotection à l'ouverture	N/A
Autoprotection à l'arrachement	N/A
Supervision	Transmise si activée
Message pile faible	Transmis
Niveau RSSI minimum requis à l'installation	4

## Alimentation

Marque de pile	Panasonic
Type de pile	CR2032 3 V 225mAh Li (scellée)
Quantité	1
Seuil de pile faible	2.4 V

## Données radio

Protocole de communication	Protocole radio F1
Fréquence	868 MHz FM Narrow band
Portée	700 m
Conditions de portée	Champ libre Installation à 2 mètres au-dessus du sol Aucun bâtiment ou véhicule dans les alentours

## Autres spécifications

Température de fonctionnement	-10°C à 45°C
Humidité de fonctionnement	Jusqu'à 85% sans condensation
Température de stockage	15°C à 25°C
Indice IP	N/A
Dimensions du produit (bracelet)	277 x 25 x 11 mm
Dimensions du produit (médaille)	46 x 25 x 11 mm
Poids du produit (bracelet – pile scellée)	23 g
Poids du produit (médaille – pile scellée)	12 g
Couleurs	Blanc et bleu